

Vibro-Pi mini

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

Περιγραφή

Τα **Vibro- Pi mini** μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναρτήσεις ηχομονωτικών ψευδοροφών και τοίχων από γυψοσανίδα, για αναρτήσεις αεραγωγών κ.α. Η ειδική σχεδίαση του μεταλλικού σκελετού, που μπορεί να κοπεί σε διάφορα σημεία εξυπηρετεί την εύκολη δημιουργία ανισοϋψών πλωτών οροφών.

Οι αναρτήσεις **Vibro-Pi.mini** αποτελούνται από γαλβανισμένο έλασμα κατάλληλα διαμορφωμένο, στο οποίο προσαρμόζεται το ειδικό ελαστικό αντικραδασμικό στήριγμα **Vibro-mini**. Η εσωτερική τρύπα που υπάρχει στο κέντρο αυτού, έχει διάμετρο Ø8 mm για το πέρασμα της βίδας στερέωσης στην οροφή (δεν περιλαμβάνεται).

Τοποθέτηση

Στην περίπτωση ανάρτησης ψευδοροφής από γυψοσανίδα μέσω της αντικραδασμικής ανάρτησης **Vibro - Pi mini** εκτελούνται οι παρακάτω κύριες εργασίες:

- Σημαδεύουμε στην αρχή τα σημεία ανάρτησης της ψευδοροφής.
- Ανοίγουμε τρύπες για κατάλληλα εκτονούμενα βύσματα διαμέτρου μέχρι Ø8 mm.
- Προετοιμάζουμε τα Vibro-Pi.mini χωρίς να τα διαμορφώσουμε σε σχήμα Π.
- Βιδώνουμε τις κατάλληλες βίδες ή ντίζες εφόσον επιθυμούμε διαφορετική κρέμαση της ψευδοροφής.
- Προσέχουμε να μην συμπίεσουμε το πάνω μέρος του ελαστικού του Vibro-mini.
- Τσακίζουμε τα δύο σκέλη του Π και περνάμε το κανάλι οροφής ανάμεσά τους.
- Το βιδώνουμε και από τις δύο πλευρές αυτού στερεώνοντας στο κανάλι οροφής.

Δυναμικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστη φόρτιση: 20 Kp*

Ιδιοσυχνότητα: 15 Hz

*(1Kp=10N)

Τυπική εφαρμογή πλωτής ηχομονωτικής οροφής



- 1 Αντικραδασμική ανάρτηση γυψοσανίδας **Vibro-Pi.mini**
- 2 Γυψοσανίδα
- 3 Ινώδεις πλάκες πολυεστέρα **iZiFon**
- 4 Βιοσκοελαστική μεμβράνη **ISOLfon-Barrier**

Διαδικασία τοποθέτησης Vibro Pi mini



Σχεδιασμός & παραγωγή σύμφωνα με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας **ISO 9001.2008** & Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης **ISO 14001.2004**