

PROBASE

MINERAL

Διακοσμητικό επίχρισμα τελικής στρώσης



- Το **PROBASE MINERAL** είναι ένα ενός συστατικού, λευκό, με πολυμερή στη μάζα του επίχρισμα τελικής στρώσης κατάλληλο για διακοσμητική εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό και τον παγετό.
- Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω του οποιοδήποτε χρώμα.
- Εφαρμόζεται σε συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσοψης, πάνω στο PROBASE RENDER ή σε εξωτερικές πλάκες ως διακοσμητικό τελικό επίχρισμα.
- Είναι εύκολο να εφαρμοστεί και έχει ισχυρή συγκολλητική δύναμη.

Διακοσμητικό επίχρισμα τελικής στρώσης

ΧΡΗΣΗ

- Εύκολο να εφαρμοστεί με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας.
- Παρέχει υψηλή συγκολλητική δύναμη.
- Είναι διαπνέον και επιτρέπει την διάχυση ατμού.
- Αντοχή σε νερό και υγρασία. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Χρώμα: Λευκό
- Εργασιμότητα: 120 λεπτά
- Κατανάλωση: 2 kg/m² για 1mm πάχος
- Συσκευασία: Σακί 25kg



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Μετά τον έλεγχο της ομαλότητας και ανθεκτικότητας της επιφάνειας, απομακρύνετε τυχόν σκόνη που υπάρχει στην επιφάνεια πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή του υλικού.
- Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να επισκευαστεί εάν πρόκειται για τσιμεντοκονίαμα. Δε θα πρέπει να υπάρχουν κομμάτια που προεξέχουν ή τυχόν χαλαρές επιφάνειες που θα εμποδίσουν την σωστή εφαρμογή του προϊόντος. Αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστεί κάποιο επισκευαστικό κονίαμα για την επισκευή των επιφανειών. Επιφάνειες που είναι εξαιρετικά απορροφητικές ή στεγνές θα πρέπει να διαβραχούν, και αφού εξαφανιστεί η υγρασία πάνω στην επιφάνεια να γίνει η εφαρμογή.
- Αδειάστε σε ένα καθαρό δοχείο 25kg PROBASE MINERAL και προσθέστε 6lt νερό. Το κονίαμα παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας έναν χαμηλής ταχύτητας αναδευτήρα έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν σβόλοι. Αφήστε το κονίαμα να ξεκουραστεί για 5 λεπτά και επανα-αναμίξτε μέχρι να είναι έτοιμο. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε 120 λεπτά.
- Μέσα σε 48 ώρες από την ολοκληρωμένη εφαρμογή του κονιάματος, η επιφάνεια διαβρέχεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι υψηλή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Το PROBASE MINERAL δε θα πρέπει να αναμιγνύεται ποτέ με άλλα προϊόντα και υλικά.
- Αποφύγετε την εφαρμογή του κονιάματος σε επιφάνειες εκτεθειμένες άμεσα στον ήλιο ή σε συνθήκες άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας ή ανέμων.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.
- Μην εφαρμόζετε πάνω σε πολύ ζεστές επιφάνειες που ήταν εκτεθειμένες πολύ ώρα στον ήλιο ή πάνω σε πολύ παγωμένες επιφάνειες.
- Η εφαρμογή του PROBASE MINERAL συστήνεται να γίνεται το λιγότερο 7 μέρες μετά την εφαρμογή του PROBASE RENDER. Μετά την εφαρμογή του PROBASE MINERAL η επιφάνεια πρέπει να καλύπτεται με χρώμα εξωτερικής χρήσης στην κατάλληλη απόχρωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Το PROBASE MINERAL δε θα πρέπει να στοιβάζεται σε ποσότητα μεγαλύτερη των 12 συσκευασιών.
- Προτείνεται η αποθήκευση του PROBASE MINERAL να γίνεται σε στεγνό, χωρίς υγρασία εσωτερικό περιβάλλον και να χρησιμοποιείται σε διάστημα 12 μηνών.
- Οι κακές συνθήκες αποθήκευσης ή η χρήση μετά την ημερομηνία λήξης μπορεί να προκαλέσει εξασθένηση των ιδιοτήτων του PROBASE MINERAL.

