

TECTONIC APH

MW-EN-13162-T3-MU1-WL(P)-AF5

Μονωτικές πλάκες ορυκτοβάμβακα με τεχνολογία TECTONIC.

Θερμική και ακουστική μόνωση κατάλληλη για εφαρμογή σε διπλή τοιχοποιία, χωρίσματα γυψοσανίδας, ψευδοροφές ή οποιαδήποτε κατασκευή ξηράς δόμησης.



Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μέτρηση	Πρότυπο
Θερμική αγωγιμότητα (λ_D)	0,037 W/mK	EN 13162
Απόδοση αντοχής στη φωτιά	A1	EN 13501-1
Αντίσταση στην ροή αέρα	$\geq 7,5 \text{ kPa s/m}^2$	
Όριο θερμοκρασίας χρήσης	300°C	

Πάχος [mm]	40	50	60	75	80	100	150
Πλάτος [mm]	625	625	625	625	625	625	625
Μήκος [mm]	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Θερμική αντίσταση R_D [$\text{m}^2\text{K/W}$]	1,05	1,35	1,6	2,00	2,15	2,70	4,05

www.blauer-engel.de/uz132

Το προϊόν είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN13162.
EG πιστοποιητικό συμμόρφωσης No: 0672-CRP- 0319.

Συνομογραφίες

MW: ορυκτοβάμβακας**EN 13162:** Ευρωπαϊκό πρότυπο**Ti:** ανοχή πάχους**TRi:** εφελκυστική αντοχή κάθετα στο επίπεδο της πλάκας**WL(P):** απορρόφηση νερού μετά από μακροχρόνια εμβάπτιση**MUi:** διαπερατότητα υδρατμών**SDi:** καθορισμένος βαθμός δυναμικής ακαμψίας**CPi:** συμπίεστικότητα**AFi:** αντίσταση αέρα

+386 7 39 18 349

+386 7 39 18 444