

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II»

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ No. 001

MATERIA AE

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (ΕΕ)
αριθ. 305/2011 παράρτημα III, όπως τροποποιήθηκε από
τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 574/2014

MASTERFLEX S1 WHITE

**Εύκαμπτη υψηλών απαιτήσεων ρητινούχα
κόλλα πλακιδίων με βάση το λευκό
τσιμέντο**

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	MASTERFLEX S1 WHITE
Προβλεπόμενη χρήση	Κόλλα πλακιδίων υψηλών απαιτήσεων με βάση το λευκό τσιμέντο, με μειωμένη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο, με κανονική παραμορφωσιμότητα, για τοίχους και δάπεδα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - C2TE/S1
Κατασκευαστής	MATERIA AE Έδρα: Ποσειδώνος (πλησίον τάφρου) Φοίνικας, GR-54250 Θεσσαλονίκη
Σύστημα / συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης	Σύστημα 3 : Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε κτιριακές και άλλες κατασκευές Σύστημα 4 : Για εφαρμογές που υπόκεινται σε κανονισμό πυροπροστασίας
Εναρμονισμένο Πρότυπο	EN 12004 : 2007+ A1 : 2012
Κοινοποιημένος φορέας	Το κοινοποιημένο εργαστήριο Research Institute of buildings materials NIISM EOOD (NB 1950) πραγματοποίησε την Αρχική Δοκιμή Τύπου (ITT) και εξέδωσε την Έκθεση Δοκιμών PTD-432-1 / No 89 / 06.02.2017

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (ΕΕ)
αριθ. 305/2011 παράρτημα III, όπως τροποποιήθηκε από
τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 574/2014

Δηλωθείσες επιδόσεις			
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Πρότυπο δοκιμών	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση E ¹⁾	CWFT	EN 12004 : 2007+ A1 : 2012
Συγκολλητική αντοχή ως			
Πρόσφυση σε κανονικές συνθήκες (συντήρηση σε ξηρό περιβάλλον)	≥ 1,0 N/mm ²	EN 1348	
Ανθεκτικότητα συγκόλλησης στο χρόνο ως			
Πρόσφυση μετά συντήρηση σε νερό	≥ 1,0 N/mm ²	EN 1348	
Πρόσφυση μετά συντήρηση υπό θέρμανση	≥ 1,0 N/mm ²	EN 1348	
Πρόσφυση μετά συντήρηση σε εναλλαγές ψύξης-απόψυξης	≥ 1,0 N/mm ²	EN 1348	
Ολίσθηση	≤ 0,5 mm	EN 1308	
Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος			
Πρόσφυση μετά τουλάχιστον 30 min	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1346	
Ευκαμψία : εγκάρσια παραμόρφωση	≥ 2,5 mm και < 5 mm	EN 12002	
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD ²⁾		

¹⁾ Κατάταξη χωρίς περαιτέρω δοκιμή (CWFT) σύμφωνα με § 4.4.3 του EN 12004 : 2007+ A1 : 2012

²⁾No Performance Determined - Δεν καθορίζεται η επίδοση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις.
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :

Θεσσαλονίκη,